


Abmessungen
Im Gehäuse für Wandmontage mit Stufenschalter und Nullstellung, Kontrolleuchte

Wechselstrom 1x230V

U prim: 1x230 V / 50Hz; U sek: 100, 125, 145, 180, 230 V

Es wird dringend empfohlen die Motoren über 150V zu betreiben!

Typ	I _{max} A	Gewicht kg	Best.-Nr.	Abmessungen		
				mm		
				a	b	c
FDR-A 420	5,0	5,2	18062012	250	200	160
FDR-A 750	7,0	7,2	18062022	250	200	160
FDR-A 1300	10	14	18062043	310	230	180




Drehstrom 3x400V

U prim: 3x400 V / 50Hz; U sek: 120, 160, 230, 280, 400 V


Es wird dringend empfohlen die Motoren über 230V zu betreiben!

Typ	I _{max} A	Gewicht kg	Best.-Nr.	Abmessungen			Bild
				mm			
				a	b	c	
FDR-A 3.0/3	3,0	12	18061812	310	230	180	1
FDR-A 5.0/3	5,0	16	18061822	310	230	180	1
FDR-A 7.0/3	7,0	18	18062023	380	300	180	1
FDR-A 8.0/3	10,0	28	18061832	400	300	200	2
FDR-A 11.3/3	15,0	37	18061852	400	400	200	2
FDR-A 20/3	20,0	45	18061772	600	400	250	2

Schutzart IP 54
Bild 1



Schutzart IP 54
Bild 2



Alle FDR-A stufenweise auch ohne Gehäuse für Schaltschrankbau auf Anfrage lieferbar
 (ohne Stufenschalter, ohne Kontrolleuchte)